




**Fornaci di
Manzano**



GLATKO CIGLA BLOK

ŠUPLJA OPEKA H6,5 - Kod 1040

KARAKTERISTIKE BLOK			(Širina 12 cm)
Dimenzija	L x S x H	mm	250 x 120 x 65
Težina		kg	2,7
Postotni udio šupljina		%	≤15
Komada po paketu		n.	232
Težina po paketu		kg	626
Komada po m ² - Komada po m ³		n./m ² - n./m ³	54,0 - 450
Potrošnja morta m ²		dm ³ /m ²	14,6
Srednja tlačna čvrstoća - paralelni smjer rupe	f _{bm}	N/mm ²	35,0
Srednja tlačna čvrstoća - ortogonalnom smjeru rupe	f' _{bm}	N/mm ²	15,0
Bruto obujamska masa		kg/m ³	1440
Ekvivalentna toplinska vodljivost bloka	λ _{10,dry}	W/mK	0,318

Svi podaci su indikativni i mogu biti podložne promjeni bez prethodne najave

KARAKTERISTIKE ZIDA			(Širina 12 cm)
TERMOHIGROMETRIJSKE KARAKTERISTIKE			
Specifična toplina	C _p	J/kgK	1000
Propusnost pare	δ	kg/msPa	20x10 ⁻¹²
Koeficijent difuzije vodene pare	μ	adim.	10



Tvrtka povezana s
Consorzio POROTON® Italia

Fornaci di Manzano S.p.A.

Via Udine, 40 - 33044 Manzano (UD) - Tel. 0432 754732 - Fax 0432 754224
www.fornacidimanzano.it - info@fornacidimanzano.it

POROTON®