




**Fornaci di
Manzano**



GEMEINSAMER BLOCK

MAUERZIEGEL VOLL H6,5 - Cod. 1050

EIGENSCHAFTEN BLOCK			(breite 12 cm)
Abmessungen	L x S x H	mm	250 x 120 x 65
Gewicht		kg	3,3
Lochanteil		%	0
Stück pro paket		n.	232
Mittelgewicht pro paket		kg	766
Stück pro m ² - Stück pro m ³		n./m ² - n./m ³	54,0 - 450
Mörtelbedarf pro m ²		dm ³ /m ²	14,6
Mittlere Druckfestigkeit - Senkrecht zur lagerfläche	f _{bm}	N/mm ²	48,0
Mittlere Druckfestigkeit - Senkrecht zur stirnfläche	f' _{bm}	N/mm ²	20,0
Brutto-trockenrohichte		kg/m ³	1650
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit	λ _{10,dry}	W/mK	0,450

Alle daten sind richtwerte und können objekte sein
von änderungen ohne vorankündigung

MAUERWERKSEIGENSCHAFTEN			(breite 12 cm)
THERMOHYGROMETRISCHE EIGENSCHAFTEN			
Spezifische Wärme	c _p	J/kgK	1000
Dampfdurchlässigkeit	δ	kg/msPa	20x10 ⁻¹²
Wasserdampf Diffusionskoeffizient	μ	adim.	10



Verbundenes unternehmen mit
Consorzio POROTON® Italia

Fornaci di Manzano S.p.A.

Via Udine, 40 - 33044 Manzano (UD) - Tel. 0432 754732 - Fax 0432 754224
www.fornacidimanzano.it - info@fornacidimanzano.it

POROTON®